EINBAUMASSE

WRT 100

gerade, einwandige Profile

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	500	500	500	610	690	690	710
	AS	235	235	235	270	270	270	280
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 3000	SH	540	540	540	650	730	730	730
	AS	235	235	235	270	270	270	300
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 4000	SH	630	630	630	685	760	760	850
	AS	235	235	240	270	290	290	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 5000	SH	660	660	715	715	790	790	870
	AS	235	235	270	280	290	300	330
	LS	200	200	250	250	250	250	250

LB = Lichte Breite, LH = Lichte Höhe, SH = erforderliche Sturzhöhe,
AS = Platzbedarf Antriebsseite, LS = Platzbedarf Lagerseite

EINBAUMASSE

WRT 100

gerade, doppelwandig isolierte Profile

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	560	560	560	720	750	750	750
	AS	250	250	250	280	290	290	300
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 3000	SH	610	610	610	770	800	800	800
	AS	250	250	250	290	300	300	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 4000	SH	710	710	710	820	840	840	840
	AS	250	250	260	290	300	320	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 5000	SH	750	750	750	860	880	880	880
	AS	250	260	260	300	320	320	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250

LB = Lichte Breite, LH = Lichte Höhe, SH = erforderliche Sturzhöhe,
AS = Platzbedarf Antriebsseite, LS = Platzbedarf Lagerseite

EINBAUMASSE

WRT 100

gewölbte, einwandige Profile

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	540	540	540	540	730	730	730
	AS	235	235	235	235	270	280	280
	LS	200	200	200	200	250	250	250
LH 3000	SH	590	590	590	590	770	770	770
	AS	235	235	235	240	280	290	290
	LS	200	200	200	200	250	250	250
LH 4000	SH	680	680	680	680	820	820	820
	AS	235	235	240	250	290	300	300
	LS	200	200	200	200	250	250	250
LH 5000	SH	720	720	720	720	850	850	850
	AS	235	240	250	260	300	300	330
	LS	200	200	200	200	250	250	250

LB = Lichte Breite, LH = Lichte Höhe, SH = erforderliche Sturzhöhe,
AS = Platzbedarf Antriebsseite, LS = Platzbedarf Lagerseite